36159605

Inter-section-fusible FUSERBLOC-CDE D Dir-50A-6P-NFC-Fusible 14x51

Points forts

- Sécurité renforcée
- Haut pouvoir de coupure
- Plusieurs fonctionnalités pour un usage simplifié

Caractéristiques générales

- Plage de 25 à 400 A.
- Jusqu'à 690 VAC.
- Jusqu'à 100 kA.
- 2P, 3P ou 4P de 25 à 400 disponibles.

Conforme aux normes

- IEC 60947-3
- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/36159605

Les FUSERBLOC à commande directe sont des interrupteurs-sectionneurs fusibles multipolaires à commande manuelle. Ce mécanisme de commande est adapté pour la manoeuvre de l'appareil à l'intérieur d'une enveloppe. Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge, le sectionnement de sécurité et la protection contre les surintensités de tout circuit électrique basse tension. Cette gamme se décline en commande directe, en 2, 3 et 4 pôles et de 25 à 400A.

Caractéristiques techniques

Taille fusible	14x51
Nombre de pôles	6
Calibre	50
Type	I-0
Taille du boitier	1

ETIM - Electrical characteristics

Max. rated operation voltage Ue AC [V]	690
Rated permanent current Iu [A]	50
Rated operation power at AC-23, 400 V [kW]	25
Conditioned rated short-circuit current Iq [kA]	100
Number of poles	6

ETIM - Mechanical characteristics

Cable entry	Top/bottom
Equipped with connectors	No
Suitable for floor mounting	Yes
Suitable for front mounting	Yes
Suitable for busbar mounting	No
Degree of protection (IP), front side	IP20

ETIM - Technical features

Version as main switch	Yes
Version as safety switch	Yes
Suitable for fuses	14x51 mm
With error protection	No
Type of electrical connection of main circuit	Frame clamp
Type of control element	Rocker lever
Position control element	Right
Motor drive optional	No
Motor drive integrated	No
Version as emergency stop installation	Yes

Classification

UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC001040
IGCC	5291

Commerce

Date d'effet	1993-05-03
Date d'obsolescence	2021-07-31
Date d'interdiction	2021-12-31
Pays d'origine	FR

Logistique

GTIN/EAN	3596031175369

Code douane	8536303099
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	1.58
Longueur de l'unité d'emballage	0.218
Largeur de l'unité d'emballage	0.226
Profondeur de l'unité d'emballage	0.361

Normes

Conformité aux normes	IEC