


36556121

Inter-section-fusible coup visi FUSOMAT ST bobine-CDE D Ext&Dir-1250A-4P-DIN S4


Points forts

- Déclenchement sur surcharge
- Haut pouvoir de coupure
- Sécurité renforcée

Conforme aux normes

- IEC 60947-3

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/36556121>

Les FUSOMAT sont des interrupteurs-sectionneurs-fusibles tri ou tétrapolaires à commande manuelle qui peuvent être déclenchés à distance.

Ils assurent la manœuvre en charge, le sectionnement de sécurité et la protection contre les surcharges et les courts-circuits de tout circuit électrique basse tension. Ils peuvent assurer l'ouverture automatique du circuit en association avec :

- détecteur fusion fusible (voir DDMM ou FMD),
- relais thermique,
- relais différentiel (voir RESYS),
- autres dispositifs de protection.

===== Système =====

| | |
|--------------------------------------|----|
| Taux de complétude E-Order Common | 29 |
| Taux de complétude E-Order Selection | 80 |

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------|------|
| Taille fusible | NH4 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Calibre | 1250 |
| Type | I-0 |

ETIM - Electrical characteristics

| | |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Max. rated operation voltage Ue AC [V] | 690 |
| Rated permanent current I _u [A] | 1250 |
| Rated operation power at AC-23, 400 V [kW] | 560 |
| Conditioned rated short-circuit current I _q [kA] | 100 |
| Number of poles | 4 |

ETIM - Mechanical characteristics

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Cable entry | Top/bottom |
| Equipped with connectors | No |
| Suitable for floor mounting | Yes |
| Suitable for front mounting | Yes |
| Suitable for busbar mounting | No |
| Degree of protection (IP), front side | IP20 |

ETIM - Technical features

| | |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Version as main switch | Yes |
| Version as safety switch | Yes |
| Suitable for fuses | NH4 |
| With error protection | No |
| Type of electrical connection of main circuit | Bolt connection |
| Type of control element | Long turning handle |
| Position control element | Left |
| Motor drive optional | No |
| Motor drive integrated | No |
| Version as emergency stop installation | Yes |

Classification

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC | 39122233 |
| Classe ETIM | EC001040 |
| IGCC | 5291 |

Commerce

| | |
|--------------|------------|
| Date d'effet | 1992-01-22 |
|--------------|------------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Pays d'origine | FR |
| Code Politique de remise | 1CC60 |
| Politique de remise | FUSOMAT_COMBINATION |
| Logistique | |
| GTIN/EAN | 3596031185962 |
| Code douane | 8536309090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage | 33.78 |
| Normes | |
| Conformité aux normes | IEC |