

38116120

Inter-section-fusible FUSERBLOC -Fusible CDE F/L D Ext&Dir 1250A-4P-DIN S4



Points forts

- Sécurité optimale
- Haut pouvoir de coupure
- Utilisation multiple
- Usage simplifié

Caractéristiques générales

- Pour fusibles jusqu'à 1250 A.
- Disponibles en 2P, 3P ou 4P.
- Jusqu'à 690 VAC.
- Jusqu'à 100 kA.
- Disponible en versions à commande fronto-latérale droite, commande latérale gauche et commande frontale centrée.

Conforme aux normes

- IEC 60947-3
- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/38116120>

Les FUSERBLOC NFC/DIN sont des interrupteurs-sectionneurs fusibles multipolaires à commande manuelle.

Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge, ainsi que le sectionnement de sécurité et la protection contre les surintensités de tout circuit électrique basse tension.

Cette gamme se décline en commande fronto-latérale droite, commande latérale gauche et commande frontale centrée, directe ou extérieure, en 2, 3 et 4 pôles et jusqu'à 1250 A.

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	300
Largeur [mm]	562
Profondeur [mm]	289
Poids du produit [kg]	47.5
Type de commande	Direct : J4 / Externe : S4
Taille fusible	NH4
Nombre de pôles	4
Calibre [A]	1250
Type	I-0
Taille du boîtier	18

Durabilité Environnementale

Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO ₂ eq.]	4190
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO ₂ eq.]	866
SVHC > 0,1% de la masse ?	Non
RoHS applicable ?	Vrai

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V]	690
Courant permanent nominal iu [A]	1250
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW]	560
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA]	100
Nombre de pôles	4

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Entrée de câble	Haut/bas
Équipée de connecteurs	Non
Adapté à une fixation sur sol	Oui
Adapté à une fixation frontale	Oui
Adapté à un montage en saillie de barres collectrices	Non
Classe de protection (ip), face avant	IP20

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général	Oui
Finition interrupteur de sécurité	Oui
Adapté aux inserts de fusibles	NH4
Avec surveillance des fusibles	Non
Type de raccordement du circuit principal	Connexion par boulon

Finition de l'élément d'actionnement	Poignée longue
Position de l'élément d'actionnement	Face avant
Commande motorisée en option	Non
Commande motorisée intégrée	Non
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Oui
Classification	
UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC001040
IGCC	5291
Commerce	
Description	Interrupteur sectionneur fusible FUSERBLOC 1250A 4 pôles, 690Vac, fusibles DIN NH4, boîtier taille 18 , poignée directe frontale, poignée extérieure frontale et latérale droite, non inclus
Date d'effet	2003-03-03
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	FR
Logistique	
GTIN/EAN	3596031659258
Code douane	8536309000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	47.5
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.7
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.45
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.45
Normes	
Conformité aux normes	IEC UL