

**38156016**

## Inter-section-fusible FUSERBLOC-Fusible CDE G Dir 160A-4P-DIN S0

### Points forts

- Sécurité optimale
- Haut pouvoir de coupure
- Utilisation multiple
- Usage simplifié

### Caractéristiques générales

- Pour fusibles jusqu'à 1250 A.
- Disponibles en 2P, 3P ou 4P.
- Jusqu'à 690 VAC.
- Jusqu'à 100 kA.
- Disponible en versions à commande fronto-latérale droite, commande latérale gauche et commande frontale centrée.

### Conforme aux normes

- IEC 60947-3
- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

### Accès à la documentation associée

Les FUSERBLOC NFC/DIN sont des interrupteurs-sectionneurs fusibles multipolaires à commande manuelle.

Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge, ainsi que le sectionnement de sécurité et la protection contre les surintensités de tout circuit électrique basse tension.

Cette gamme se décline en commande fronto-latérale droite, commande latérale gauche et commande frontale centrée, directe ou extérieure, en 2, 3 et 4 pôles et jusqu'à 1250 A.

### Caractéristiques techniques

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Taille fusible    | NH0 |
| Nombre de pôles   | 4   |
| Calibre           | 160 |
| Type              | I-O |
| Taille du boîtier | 4   |

### ETIM - Electrical characteristics

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Max. rated operation voltage Ue AC [V]          | 690 |
| Rated permanent current Iu [A]                  | 160 |
| Rated operation power at AC-23, 400 V [kW]      | 80  |
| Conditioned rated short-circuit current Iq [kA] | 100 |
| Number of poles                                 | 4   |

### ETIM - Mechanical characteristics

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Cable entry                           | Top/bottom |
| Equipped with connectors              | No         |
| Suitable for floor mounting           | Yes        |
| Suitable for front mounting           | Yes        |
| Suitable for busbar mounting          | No         |
| Degree of protection (IP), front side | IP20       |

### ETIM - Technical features

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Version as main switch                        | Yes             |
| Version as safety switch                      | Yes             |
| Suitable for fuses                            | NH0             |
| With error protection                         | No              |
| Type of electrical connection of main circuit | Bolt connection |
| Type of control element                       | Rocker lever    |
| Position control element                      | Left            |
| Motor drive optional                          | No              |
| Motor drive integrated                        | No              |
| Version as emergency stop installation        | Yes             |

### Classification

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39122233 |
| Classe ETIM | EC001040 |
| IGCC        | 5291     |

### Commerce

|                |            |
|----------------|------------|
| Date d'effet   | 2004-05-04 |
| Pays d'origine | FR         |

### Logistique

|             |               |
|-------------|---------------|
| GTIN/EAN    | 3596031742684 |
| Code douane | 8536309090    |

<https://www.socomec.fr/fr/reference/38156016>

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Unité de contenu                  | PC   |
| Poids brut de l'unité d'emballage | 2.76 |
| <b>Normes</b>                     |      |
| Conformité aux normes             | IEC  |