

**38173120**

## Inter-section-fusible FUSERBLOC-Fusible CDE Cent F Ext&Dir 1250A-3P-DIN S4

### Points forts

- Sécurité renforcée
- Haut pouvoir de coupure

### Caractéristiques générales

- Coupure pleinement apparente.
- Double coupure par phase (amont-aval du fusible)
- Protection contre les surintensités par coupe-circuits fusibles (gG, aM, UR, BS88) à haut pouvoir de coupure (100 kA eff.).
- Protection IP2 avec cache-bornes.
- Encombrement réduit.
- Position TEST qui permet de tester les circuits de commande sans enclencher la puissance grâce à l'utilisation des contacts auxiliaires type U.

### Conforme aux normes

- IEC 60947-3
- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

### Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/38173120>

La construction flexible modulable des pôles et du boîtier de commande permet la construction des appareils avec la commande centrée.  
Une telle configuration est très avantageuse dans des armoires à fort encombrement ou si l'appareil est monté proche des charnières de la porte.

### Caractéristiques techniques

Type de commande	Direct : J4 / External : S4
Taille fusible	NH4
Nombre de pôles	3
Calibre	1250
Type	I-0
Taille du boîtier	18

### ETIM - Electrical characteristics

Max. rated operation voltage Ue AC [V]	690
Rated permanent current Iu [A]	1250
Rated operation power at AC-23, 400 V [kW]	560
Conditioned rated short-circuit current Iq [kA]	100
Number of poles	3

### ETIM - Mechanical characteristics

Cable entry	Top/bottom
Equipped with connectors	No
Suitable for floor mounting	Yes
Suitable for front mounting	Yes
Suitable for busbar mounting	No
Degree of protection (IP), front side	IP20

### ETIM - Technical features

Version as main switch	Yes
Version as safety switch	Yes
Suitable for fuses	NH4
With error protection	No
Type of electrical connection of main circuit	Bolt connection
Type of control element	Long turning handle
Position control element	Front side
Motor drive optional	No
Motor drive integrated	No
Version as emergency stop installation	Yes

### Classification

UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC001040
IGCC	5291

### Commerce

Date d'effet	2003-02-28
Pays d'origine	FR

### Logistique

GTIN/EAN	3596031659142
Code douane	8536309090
Unité de contenu	PC

Poids brut de l'unité d'emballage	40
Longueur de l'unité d'emballage	0.443
Largeur de l'unité d'emballage	0.401
Profondeur de l'unité d'emballage	0.521
<b>Normes</b>	
Conformité aux normes	IEC