

38312024

Inter-section-fusible FUSERBLOC-Fusible CDE F/L D Ext&Dir 250A-2P-DIN S1



Points forts

- Sécurité renforcée
- Haut pouvoir de coupure
- Utilisation multiple
- Plusieurs fonctionnalités pour un usage simplifié

Caractéristiques générales

- Plage de 25 à 1250 A.
- Jusqu'à 690 VAC.
- Jusqu'à 100 kA.
- 2P, 3P ou 4P de 25 à 1250 A disponibles.

Conforme aux normes

- IEC 60947-3
- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/38312024>

Les FUSERBLOC à commande fronto-latérale droite sont des interrupteurs-sectionneurs fusibles multipolaires à commande manuelle. Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge, le sectionnement de sécurité et la protection contre les surintensités de tout circuit électrique basse tension. Cette gamme se décline en commande directe et extérieure, en 2, 3 et 4 pôles et de 25 à 1250 A.

Caractéristiques techniques	
Type de commande	Direct : H12 / External : S2
Taille fusible	NH1
Nombre de pôles	2
Calibre	250
Type	I-0-Test
Taille du boîtier	15
ETIM - Electrical characteristics	
Max. rated operation voltage Ue AC [V]	690
Rated permanent current Iu [A]	250
Rated operation power at AC-23, 400 V [kW]	132
Conditioned rated short-circuit current Iq [kA]	100
Number of poles	2
ETIM - Mechanical characteristics	
Cable entry	Top/bottom
Equipped with connectors	No
Suitable for floor mounting	Yes
Suitable for front mounting	Yes
Suitable for busbar mounting	No
Degree of protection (IP), front side	IP20
ETIM - Technical features	
Version as main switch	Yes
Version as safety switch	Yes
Suitable for fuses	NH1
With error protection	No
Type of electrical connection of main circuit	Bolt connection
Type of control element	Long turning handle
Position control element	Front side
Motor drive optional	No
Motor drive integrated	No
Version as emergency stop installation	Yes
Classification	
UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC001040
IGCC	5291
Commerce	
Date d'effet	2001-11-13
Pays d'origine	FR
Longueur du produit	0.195
Profondeur du produit	0.146

Poids du produit	2.711
Logistique	
GTIN/EAN	3596031601462
Code douane	8536309090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	2.711
Longueur de l'unité d'emballage	0.167
Largeur de l'unité d'emballage	0.176
Profondeur de l'unité d'emballage	0.263
Normes	
Conformité aux normes	IEC UL