


38313006

Inter-section-fusible FUSERBLOC-Fusible CDE F/L D Ext&Dir 63A-3P-DIN S00C



Points forts

- Sécurité renforcée
- Haut pouvoir de coupure
- Utilisation multiple
- Plusieurs fonctionnalités pour un usage simplifié

Caractéristiques générales

- Plage de 25 à 1250 A.
- Jusqu'à 690 VAC.
- Jusqu'à 100 kA.
- 2P, 3P ou 4P de 25 à 1250 A disponibles.

Conforme aux normes

- IEC 60947-3
- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/38313006>

Les FUSERBLOC à commande fronto-latérale droite sont des interrupteurs-sectionneurs fusibles multipolaires à commande manuelle. Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge, le sectionnement de sécurité et la protection contre les surintensités de tout circuit électrique basse tension. Cette gamme se décline en commande directe et extérieure, en 2, 3 et 4 pôles et de 25 à 1250 A.

Caractéristiques techniques

Type de commande	Direct : H11 / External : S1
Taille fusible	NH00C
Nombre de pôles	3
Calibre	63
Type	I-O-Test
Taille du boîtier	12

ETIM - Electrical characteristics

Max. rated operation voltage Ue AC [V]	690
Rated permanent current Iu [A]	63
Rated operation power at AC-23, 400 V [kW]	30
Conditioned rated short-circuit current Iq [kA]	100
Number of poles	3

ETIM - Mechanical characteristics

Cable entry	Top/bottom
Equipped with connectors	No
Suitable for floor mounting	Yes
Suitable for front mounting	Yes
Suitable for busbar mounting	No
Degree of protection (IP), front side	IP20

ETIM - Technical features

Version as main switch	Yes
Version as safety switch	Yes
Suitable for fuses	NHC00
With error protection	No
Type of electrical connection of main circuit	Frame clamp
Type of control element	Long turning handle
Position control element	Front side
Motor drive optional	No
Motor drive integrated	No
Version as emergency stop installation	Yes

Classification

UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC001040
IGCC	5291

Commerce

Date d'effet	2001-11-13
Pays d'origine	TN
Longueur du produit	0.118
Largeur du produit	0.294

Profondeur du produit	0.1165
Poids du produit	1.28
Logistique	
GTIN/EAN	3596031601011
Code douane	8536303099
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	1.28
Longueur de l'unité d'emballage	0.195
Largeur de l'unité d'emballage	0.125
Profondeur de l'unité d'emballage	0.14
Normes	
Conformité aux normes	IEC UL