

**38313010**

## Inter-section-fusible FUSERBLOC-Fusible CDE F/L D Ext&Dir 100A-3P-NFC 22x58



### Points forts

- Sécurité renforcée
- Haut pouvoir de coupure
- Utilisation multiple
- Plusieurs fonctionnalités pour un usage simplifié

### Caractéristiques générales

- Plage de 25 à 1250 A.
- Jusqu'à 690 VAC.
- Jusqu'à 100 kA.
- 2P, 3P ou 4P de 25 à 1250 A disponibles.

### Conforme aux normes

- IEC 60947-3
- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

### Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/38313010>

Les FUSERBLOC à commande fronto-latérale droite sont des interrupteurs-sectionneurs fusibles multipolaires à commande manuelle. Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge, le sectionnement de sécurité et la protection contre les surintensités de tout circuit électrique basse tension. Cette gamme se décline en commande directe et extérieure, en 2, 3 et 4 pôles et de 25 à 1250 A.

### Caractéristiques techniques

Type de commande	Direct : H11 / External : S2
Taille fusible	22x58
Nombre de pôles	3
Calibre	100
Type	I-0-Test
Taille du boîtier	13

### ETIM - Electrical characteristics

Max. rated operation voltage Ue AC [V]	690
Rated permanent current Iu [A]	100
Rated operation power at AC-23, 400 V [kW]	51
Conditioned rated short-circuit current Iq [kA]	100
Number of poles	3

### ETIM - Mechanical characteristics

Cable entry	Top/bottom
Equipped with connectors	No
Suitable for floor mounting	Yes
Suitable for front mounting	Yes
Suitable for busbar mounting	No
Degree of protection (IP), front side	IP20

### ETIM - Technical features

Version as main switch	Yes
Version as safety switch	Yes
Suitable for fuses	22x58 mm
With error protection	No
Type of electrical connection of main circuit	Bolt connection
Type of control element	Long turning handle
Position control element	Front side
Motor drive optional	No
Motor drive integrated	No
Version as emergency stop installation	Yes

### Classification

UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC001040
IGCC	5291

### Commerce

Date d'effet	2001-11-13
Pays d'origine	TN
Longueur du produit	0.162
Largeur du produit	0.318

Profondeur du produit	0.116
Poids du produit	1.851
<b>Logistique</b>	
GTIN/EAN	3596031601097
Code douane	8536303099
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	1.851
Longueur de l'unité d'emballage	0.21
Largeur de l'unité d'emballage	0.155
Profondeur de l'unité d'emballage	0.165
<b>Normes</b>	
Conformité aux normes	IEC UL