

38U13120

Inter-section-fusible FUSERBLOC Ur-Fusible CDE F/L D Ext&Dir 1250A-3P-uR 3 K110

Points forts

- Limitation du courant de court-circuit
- Sécurité optimale
- Haut pouvoir de coupure

Caractéristiques générales

- Pour fusibles ultra rapides jusqu'à 1250 A.
- Jusqu'à 690 VDC en DC-22B et 1250 VDC en DC-20.
- Fusibles cylindriques, à couteaux pleins, K50 et K110 uR jusqu'à 1250 VDC hors charge.

Conforme aux normes

- IEC 60947-3
- EN 60947-3

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/38U13120>

Les FUSERBLOC uR sont des interrupteurs-sectionneurs fusibles multipolaires à commande fronto-latérale droite manuelle et à fusibles ultra-rapides.

Associés aux fusibles ultrarapides (Courbe uR), ils assurent la coupure ou la fermeture en charge, le sectionnement de sécurité et la protection contre les surintensités des semi-conducteurs de puissance (variateurs, onduleurs...) jusqu'à 1250 A.

Cette gamme se décline en commande directe et extérieure en 2, 3 et 4 pôles et jusqu'à 1250 A.

Caractéristiques techniques

Type de commande	Direct : J4 / Externe : S4
Taille fusible	NH3 - K110
Nombre de pôles	3
Calibre [A]	1250
Type	I-0
Taille du boîtier	18

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V]	690
Courant permanent nominal iu [A]	1250
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW]	560
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA]	100
Nombre de pôles	3

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Entrée de câble	Haut/bas
Équipée de connecteurs	Non
Adapté à une fixation sur sol	Oui
Adapté à une fixation frontale	Oui
Adapté à un montage en saillie de barres collectrices	Non
Classe de protection (ip), face avant	IP20

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général	Oui
Finition interrupteur de sécurité	Oui
Adapté aux inserts de fusibles	NH3
Avec surveillance des fusibles	Non
Type de raccordement du circuit principal	Connexion par boulon
Finition de l'élément d'actionnement	Poignée longue
Position de l'élément d'actionnement	Face avant
Commande motorisée en option	Non
Commande motorisée intégrée	Non
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Oui

Classification

UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC001040

IGCC	5291
Commerce	
Date d'effet	2007-05-22
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	FR
Logistique	
GTIN/EAN	3596031878383
Code douane	8536309000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	25
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.44
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.4
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.52
Normes	
Conformité aux normes	IEC