


41AC3160

Inverseur de sources à commande manuelle SIRCOVER I-0-II 3P 1600A



Points forts

- Une gamme complète
- La facilité de raccordement
- Positions stables
- Commutation en charge

Caractéristiques générales

- Plage de 125 A à 3200 A.
- 3P ou 4P disponibles.
- Poignée de commande directe ou externe.

Conforme aux normes

- IEC 60947-6-1
- IEC 60947-3
- GB/T 14048.11

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/41AC3160>

Les produits SIRCOVER sont des inverseurs de sources manuels à coupure pleinement apparente, permettant une commutation de transition ouverte (I-0-II) disponible en 3 ou 4 pôles.

Ils assurent le transfert en charge entre deux sources sur un circuit basse tension, ainsi que leur sectionnement de sécurité avec une double coupure par pôle. Ils répondent aussi à d'autres applications telles que l'inversion de sources (par exemple pour changer le sens d'un moteur) ou la mise à la terre.

Caractéristiques techniques

Type de commande	Manual Direct : J3 / External : S4
Nombre de pôles	3
Calibre	1600
Type	Manual I-0-II
Taille du boîtier	B7

ETIM - Electrical characteristics

Max. rated operation voltage Ue AC [V]	1000
Rated operating voltage [V]	400..690
Rated permanent current Iu [A]	1600
Rated permanent current at AC-23, 400 V [A]	1250
Rated permanent current at AC-21, 400 V [A]	1600
Rated short-time withstand current Icw [kA]	32
Rated operation power at AC-23, 400 V [kW]	710
Switching power at 400 V [kW]	710
Conditioned rated short-circuit current Iq [kA]	100
Number of poles	3

ETIM - Mechanical characteristics

Suitable for floor mounting	No
Suitable for front mounting 4-hole	No
Suitable for front mounting centre	No
Suitable for distribution board installation	No
Suitable for intermediate mounting	Yes
Colour control element	Black
Degree of protection (IP), front side	IP20

ETIM - Technical features

Version as main switch	Yes
Version as maintenance-/service switch	Yes
Version as safety switch	Yes
Version as emergency stop installation	No
Version as reversing switch	Yes
Number of switches	2
Motor drive optional	No
Motor drive integrated	No
Voltage release optional	No
Device construction	Built-in device fixed built-in technique
Type of control element	Door coupling rotary drive
Interlockable	Yes
Type of electrical connection of main circuit	Bolt connection

Classification

UNSPSC	39122205
--------	----------

Classe ETIM	EC000216
IGCC	5177
Commerce	
Date d'effet	2012-05-04
Pays d'origine	FR
Longueur du produit	0.258
Largeur du produit	0.478
Profondeur du produit	0.425
Poids du produit	39
Logistique	
GTIN/EAN	3596032675707
Code douane	8536508090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	39
Longueur de l'unité d'emballage	0.8
Largeur de l'unité d'emballage	0.6
Profondeur de l'unité d'emballage	0.4
Normes	
Conformité aux normes	IEC