

41PV4025

Inverseur de sources à commande manuelle SIRCOVER PV 4P 250A commande frontale

Points forts

- Positions stables
- Coupure sécurisée
- Système de coupure breveté

Caractéristiques générales

- Plage de 200 A à 630 A.
- 2P, 3P ou 4P disponibles.
- Poignée de commande directe ou externe.

Conforme aux normes

- IEC 60947-3

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/41PV4025>

Les SIRCOVER PV sont des inverseurs de sources multipolaires à commande manuelle et à coupure pleinement apparente. Ils assurent la commutation, l'inversion de sources ou la permutation en charge de deux circuits d'une installation photovoltaïque.

Caractéristiques techniques

Type de commande	Manual I-0-II
Nombre de pôles	4
Calibre	250
Type	Manual I-0-II
Taille du boîtier	B4

ETIM - Electrical characteristics

Max. rated operation voltage Ue AC [V]	1000
Rated operating voltage [V]	600..1000
Rated permanent current Iu [A]	250
Number of poles	4

ETIM - Mechanical characteristics

Suitable for floor mounting	No
Suitable for front mounting 4-hole	No
Suitable for front mounting centre	No
Suitable for distribution board installation	No
Suitable for intermediate mounting	Yes
Colour control element	Black
Degree of protection (IP), front side	IP20

ETIM - Technical features

Version as main switch	Yes
Version as maintenance-/service switch	Yes
Version as safety switch	Yes
Version as emergency stop installation	No
Version as reversing switch	Yes
Number of switches	2
Motor drive optional	No
Motor drive integrated	No
Voltage release optional	No
Device construction	Built-in device fixed built-in technique
Type of control element	Door coupling rotary drive
Interlockable	Yes
Type of electrical connection of main circuit	Bolt connection

Classification

UNSPSC	39122205
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5177

Commerce

Date d'effet	2011-02-16
Pays d'origine	FR
Poids du produit	5.764

Logistique

GTIN/EAN	3596032042608
Code douane	8536508090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	5.827
Longueur de l'unité d'emballage	0.22
Largeur de l'unité d'emballage	0.24
Profondeur de l'unité d'emballage	0.375
Normes	
Conformité aux normes	IEC