

42153025

Commutateur SIRCOVER I-0-II 3P 250A sous coffret polyester



Points forts

- Sécurité d'utilisation
- Adaptation à tous les environnements
- Mise en oeuvre facilitée
- Large gamme

Caractéristiques générales

- De 160 à 630 A.
- 3 pôles, 4 pôles
- Commutation en fonctionnement "breakbefore- make" (I-0-II), autres fonctions sur demande.
- Poignée noire.
- Triple cadenassage en position OFF.
- Coffret polyester.
- Face avant vissée, verrouillage de la porte en position ON.
- Teinte : RAL 7035.
- indice de protection : IP55.
- Fixation murale, 4 pattes fournies.

Conforme aux normes

- IEC 60947-6-1
- IEC 61439
- IEC 60204-1

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/42153025>

Les inverseurs de sources sous coffret assurent la commutation en charge des circuits, ainsi que le sectionnement de sécurité de tout circuit électrique basse tension, en assurant la protection contre le contact avec les parties actives sous tension et contre les éléments environnementaux, tels que la poussière, l'eau et autres dangers. Ils permettent la commutation de sources ou de charges, la consignation de l'alimentation au plus près des équipements en toute sécurité.

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	540
Largeur [mm]	360
Profondeur [mm]	233
Poids du produit [kg]	10.845
Type de commande	Avant
Nombre de pôles	3
Calibre [A]	250
Taille	540x360x233
Taille du boîtier	B4

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V]	1000
Tension de fonctionnement normale [V]	400..690
Courant permanent nominal iu [A]	250
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A]	250
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A]	250
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA]	8
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW]	132
Puissance de commutation à 400 v [kW]	132
Nombre de pôles	3

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Adapté à une fixation sur sol	Oui
Adapté à une fixation frontale à 4 trous	Oui
Adapté à une fixation frontale centrale	Non
Adapté à un montage en distributeur	Non
Adapté à un montage intermédiaire	Non
Couleur de l'élément d'actionnement	Noir
Classe de protection (ip), face avant	IP55
Largeur [mm]	360
Hauteur [mm]	540
Profondeur [mm]	233

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général	Non
Finition interrupteur de maintenance/réparation	Oui
Finition interrupteur de sécurité	Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Non

Finition de l'inverseur	Oui
Nombre de commutateurs	2
Commande motorisée en option	Non
Commande motorisée intégrée	Non
Déclencheur voltmétrique en option	Non
Type de construction de l'appareil	Dispositif complet dans le boîtier
Finition de l'élément d'actionnement	Accouplement de porte
Verrouillable	Oui
Type de raccordement du circuit principal	Connexion par boulon
Classification	
UNSPSC	39122205
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5177
Commerce	
Date d'effet	1989-10-24
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	FR
Logistique	
GTIN/EAN	3596031210107
Code douane	8536508000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	10.845
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.41
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.37
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.635
Normes	
Conformité aux normes	IEC