

43314C06

Commutateur COMO CS I-0-II 4P 63A sous coffret polycarbonate



Points forts

- Sécurité d'utilisation
- Adaptation à tous les environnements
- Mise en oeuvre facilitée
- Large gamme

Caractéristiques générales

- De 25 à 100 A
- 3 pôles, 4 pôles
- Poignée rouge.
- Triple cadenassage en position OFF.
- Coffret polyester.
- Emplacement des préperçages des entrées de câbles (? 40 A).
- Couvercle fermé par vis.
- Teinte : RAL 7035.
- Indice de protection : IP65.
- Fixation murale.
- Barres de pontage intégrées.

Conforme aux normes

- IEC 60947-3
- UL 60947-4-1

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/43314C06>

Les inverseurs de sources sous coffret assurent la commutation en charge des circuits, ainsi que le sectionnement de sécurité de tout circuit électrique basse tension, en assurant la protection contre le contact avec les parties actives sous tension et contre les éléments environnementaux, tels que la poussière, l'eau et autres dangers.

Ils permettent la consignation de l'alimentation au plus près des équipements en toute sécurité.

Caractéristiques techniques

Type de commande	Yellow / red handle
Nombre de pôles	4
Calibre	63
Taille	CPC 4

ETIM - Electrical characteristics

Max. rated operation voltage Ue AC [V]	690
Rated operating voltage [V]	400..690
Rated permanent current Iu [A]	63
Rated permanent current at AC-23, 400 V [A]	63
Rated permanent current at AC-21, 400 V [A]	63
Number of poles	4

ETIM - Mechanical characteristics

Suitable for floor mounting	Yes
Suitable for front mounting 4-hole	Yes
Suitable for front mounting centre	No
Suitable for distribution board installation	No
Suitable for intermediate mounting	No
Colour control element	Black
Degree of protection (IP), front side	IP65
Degree of protection (NEMA)	4X

ETIM - Technical features

Version as main switch	Yes
Version as maintenance-/service switch	Yes
Version as safety switch	Yes
Version as emergency stop installation	No
Version as reversing switch	Yes
Number of switches	2
Motor drive optional	No
Motor drive integrated	No
Voltage release optional	No
Device construction	Complete device in housing
Type of control element	Door coupling rotary drive
Interlockable	Yes
Type of electrical connection of main circuit	Cable clamp

Classification

UNSPSC	39122205
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5177

Commerce

Date d'effet	2018-09-18
--------------	------------

Pays d'origine	DE
Longueur du produit	0.27
Largeur du produit	0.18
Profondeur du produit	0.171
Logistique	
GTIN/EAN	3596033033681
Code douane	8536508090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	1.644
Longueur de l'unité d'emballage	0.185
Largeur de l'unité d'emballage	0.215
Profondeur de l'unité d'emballage	0.305
Normes	
Conformité aux normes	IEC UL