

44403012

Commutateur manuel SIRCO VM1 I-I+II-II 3P 125A

Points forts

- Sectionnement de sécurité
- Produit modulaire

Caractéristiques générales

- Plage de 63 A à 125 A.
- 3P ou 4P disponibles.
- Poignée de commande directe ou externe.

Conforme aux normes

- IEC 60947-3

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/44403012>

Les SIRCO VM1 sont des inverseurs de sources modulaires, 3 ou 4 pôles, à commande manuelle et à coupure visible. Ils assurent le transfert en charge entre deux sources sur un circuit basse tension, ainsi que leur sectionnement de sécurité. Ils répondent aussi à d'autres applications telles que l'inversion de sources (par exemple pour changer le sens d'un moteur) ou la mise à la terre.

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	115.5
Largeur [mm]	215
Profondeur [mm]	90.5
Poids du produit [kg]	1.3
Nombre de pôles	3
Calibre [A]	125
Taille du boîtier	VM1

Durabilité Environnementale

Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO ₂ eq.]	114
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO ₂ eq.]	20
SVHC > 0,1% de la masse ?	Non
RoHS applicable ?	Vrai

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V]	800
Tension de fonctionnement normale [V]	400..690
Courant permanent nominal iu [A]	125
Nombre de pôles	3

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Adapté à une fixation sur sol	Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous	Non
Adapté à une fixation frontale centrale	Non
Adapté à un montage en distributeur	Non
Adapté à un montage intermédiaire	Oui
Couleur de l'élément d'actionnement	Noir
Classe de protection (ip), face avant	IP20
Largeur [mm]	215
Hauteur [mm]	115.5
Profondeur [mm]	90.5

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général	Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation	Oui
Finition interrupteur de sécurité	Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Non
Finition de l'inverseur	Oui
Nombre de commutateurs	2
Commande motorisée en option	Non
Commande motorisée intégrée	Non

Déclencheur voltométrique en option	Non
Type de construction de l'appareil	Technique d'encastrement fixe
Finition de l'élément d'actionnement	Poignée courte
Verrouillable	Oui
Type de raccordement du circuit principal	Connexion par vis
Classification	
UNSPSC	39122205
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5177
Commerce	
Description	Interrupteur de transfert à commande manuelle SIRCO VM1, type de commutation I-I+II-II, châssis VM1, 3P 125A, commande directe avec poignée de type E1 ou commande externe avec poignée de type S1.
Date d'effet	1999-12-01
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	FR
Logistique	
GTIN/EAN	3596031221684
Code douane	8536508000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	1.3
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.114
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.146
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.253
Normes	
Conformité aux normes	IEC