

45181510

Barre de cuivre souple isolée 10x15,5x0,8 L=2000mm



Les barres cuivre souples permettent de réaliser des liaisons entre les jeux de barres et les appareils de coupure.

Points forts

- Facilité de mise en oeuvre
- Sécurité accrue avec la suppression des connexions

Caractéristiques générales

- Largeur de 9 à 100 mm.
- Epaisseur de 0,8 à 1 mm .
- Longueur de 2 m.
- Conducteur : lamelles en cuivre électrolytique Cu-ETP, état recuit final.

Conforme aux normes

- VDE 207 Y16
- BS 6746
- NF A 51-050
- VDE 207 YM4
- DIN 40050

Accès à la documentation associée

Caractéristiques techniques

Hauteur	15.5
Longueur	2000
Modèle	Insulated Flexible Copper Bar
Epaisseur	0.8
Number of layers	10

ETIM - Electrical characteristics

Rated current In [A]	408
----------------------	-----

ETIM - Mechanical characteristics

Length [mm]	2000
Width [mm]	15.5
Height [mm]	0.8
Surface protection	Other

ETIM - Technical features

Model	Other
Flexible	Yes

Classification

UNSPSC	26121634
Classe ETIM	EC001522
IGCC	1786

Commerce

Date d'effet	2000-08-01
Pays d'origine	DE
Longueur du produit	0.0005
Largeur du produit	0.0155
Profondeur du produit	2
Poids du produit	2.5

Logistique

GTIN/EAN	3596031224630
Code douane	7409190000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	2.5

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----

<https://www.socomec.fr/fr/reference/45181510>