

47250211

Points forts

- Mesure de l'isolement détaillé par départ
- Entièrement compatible avec le système fixe ISOM Digiware
- Diagnostic des courants différentiels sur réseau TNS et TT
- Analyse graphique du signal de localisation
- Enregistrement sur carte micro-SD
- Ergonomie optimisée pour une utilisation portable
- Alimentation de l'injecteur sur secteur ou batterie

Caractéristiques générales

- Mesure de l'isolement détaillé par départ.
- Entièrement compatible avec le système fixe ISOM Digiware.
- Diagnostic des courants différentiels sur réseau TNS et TT.
- Analyse graphique du signal de localisation.
- Enregistrement sur carte μ SD.
- Ergonomie optimisée pour une utilisation portable.
- Alimentation de l'injecteur sur secteur ou batterie.

Conforme aux normes

- IEC 61557-9

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/47250211>

Le système ISOM PS-62 réalise la localisation de défauts d'isolement en schéma IT pour des réseaux AC monophasés ou triphasés et DC de 20 à 480 V et la mesure de courants différentiels en schéma IT, TT et TN sur les réseaux AC monophasés ou triphasés de 2 mA à 10 A.

L'injecteur portatif ISOM JP-62

Valise portative réalisant les fonctions d'injecteur du signal de localisation et de mesure d'isolement.

Localisateur portatif ISOM FP-60

- Domaine de sensibilité étendu :
 - schéma IT : entre 0,2 et 25 mA,
 - schéma TT / TNS : entre 2 mA et 10 A.
- Écran graphique permettant une analyse du signal de localisation.
- Rétroéclairage via une touche dédiée en face avant.
- Robustesse (coque de protection fournie).

ETIM - Technical features

Indication	Digital
Classification	
Classe ETIM	EC002080
Commerce	
Date d'effet	2018-12-17
Pays d'origine	FR
Logistique	
GTIN/EAN	3596033082061
Code douane	9030390000