

47290205

Afficheur multipoint ISOM Digiware D-75, Sortie Ethernet avec serveur Web



Points forts

- Écran graphique haute résolution
- Alimentation sûre
- Ergonomique et simple d'utilisation
- Centralisation des points de mesure
- Envoi d'e-mails
- Serveur web embarqué (D-75)

Conforme aux normes

- IEC 61557-8
- IEC 61557-9
- IEC 61557-12
- ISO 14025

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/47290205>

Les interfaces de contrôle et d'alimentation ISOM Digiware D-55 et D-75 permettent :

- une visualisation locale des données issues des modules ISOM Digiware L-60 et F-60, mais aussi des autres modules connectés sur le réseau Digiware ou des COUNTIS E et des DIRIS A via le bus RS485,
- l'alimentation des modules Digiware,
- la mise à disposition de ces données sur Ethernet.

Grâce à sa liaison RS485, l'écran ISOM Digiware joue également le rôle de passerelle et permet la centralisation et la mise à disposition sur Ethernet de toutes les informations de mesure des appareils connectés. Version dédiée aux établissements de santé disponible.

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	96
Largeur [mm]	96
Profondeur [mm]	31
Ports de communication	3
Protocoles de communication	Digiware, Modbus TCP, Modbus RTU
Modèle	D-75
Taille	96x96 mm
Type	Ethernet, Serveur web

Durabilité Environnementale

Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO ₂ eq.]	114
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO ₂ eq.]	12
SVHC > 0,1% de la masse ?	Non
RoHS applicable ?	Vrai

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation cc [V]	24..24
Type de tension d'alimentation	DC

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Avec écran couleur	Non
Montage possible sur barres profilées	Oui
Montage mural/direct possible	Oui
Encastrement frontal possible	Oui
Montage sur rack possible	Non
Classe de protection (ip), face avant	IP65
Largeur de l'avant [mm]	96
Hauteur de l'avant [mm]	96
Profondeur d'encastrement [mm]	31
Température de fonctionnement [°C]	10..55

ETIM - Caractéristiques techniques

Type d'écran	LCD
Diagonale de l'écran [inch]	3.5
Nombre de pixels, horizontal	350
Nombre de pixels, vertical	160
Clavier intégré	Oui
Avec écran tactile	Non

Commande de curseur de souris intégrée	Non
Avec interface matérielle ps2	Non
Classification	
UNSPSC	39122309
Classe ETIM	EC004862
IGCC	5343
Commerce	
Description	Control and power supply interfaces ISOM DIGIWARE D-75 Ethernet output with Webserver Digiware, Modbus TCP/RTU communication protocols with 3 communication ports
Date d'effet	2018-10-01
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	FR
Logistique	
GTIN/EAN	3596033001864
Code douane	8528590090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	0.29
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.11
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.09
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.115
Normes	
Conformité aux normes	IEC