

**47290211**

## Afficheur multipoint ISOM Digiware D-55h, Ethernet pour locaux à usage médical



### Points forts

- Écran graphique haute résolution
- Alimentation sûre
- Ergonomique et simple d'utilisation
- Centralisation des points de mesure
- Envoi d'e-mails
- Report d'alarme pour local à usage médical

### Conforme aux normes

- IEC 61557-8
- IEC 61557-9
- IEC 61557-12
- ISO 14025

### Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/47290211>

Les écrans déportés ISOM Digiware D-55h permettent :

- une visualisation locale des données issues des modules ISOM Digiware L-60h et F-60 mais aussi des autres modules connectés sur le réseau Digiware ou des COUNTIS E et des DIRIS A via le bus RS485,
- l'alimentation des modules Digiware,
- la mise à disposition de ces données sur Ethernet.

Grâce à sa liaison RS485, l'écran ISOM Digiware joue également le rôle de passerelle et permet la centralisation et la mise à disposition sur Ethernet de toutes les informations issues des autres appareils ISOM. L'écran peut également être déporté dans le local à usage médical (kit d'intégration sur boîtier encastré en option) afin d'être utilisé comme report d'alarme.

### Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	96
Largeur [mm]	96
Profondeur [mm]	31
Ports de communication	3
Protocoles de communication	Digiware, Modbus TCP, Modbus RTU
Modèle	D-55h
Taille	96x96 mm
Type	Ethernet, Medical

### Durabilité Environnementale

Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO <sub>2</sub> eq.]	114
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO <sub>2</sub> eq.]	12
SVHC > 0,1% de la masse ?	Non
RoHS applicable ?	Vrai

### ETIM - Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation cc [V]	24..24
Type de tension d'alimentation	DC

### ETIM - Caractéristiques mécaniques

Avec écran couleur	Non
Montage possible sur barres profilées	Oui
Montage mural/direct possible	Oui
Encastrement frontal possible	Oui
Montage sur rack possible	Non
Classe de protection (ip), face avant	IP65
Largeur de l'avant [mm]	96
Hauteur de l'avant [mm]	96
Profondeur d'encastrement [mm]	31
Température de fonctionnement [°C]	10..55

### ETIM - Caractéristiques techniques

Type d'écran	LCD
Diagonale de l'écran [inch]	3.5
Nombre de pixels, horizontal	350
Nombre de pixels, vertical	160
Clavier intégré	Oui

Avec écran tactile	Non
Commande de curseur de souris intégrée	Non
Avec interface matérielle ps2	Non
<b>Classification</b>	
UNSPSC	39122309
Classe ETIM	EC004862
IGCC	5343
<b>Commerce</b>	
Description	Control and power supply interfaces ISOM DIGIWARE D-55h BLE Ethernet output for medical locations Digiware, Modbus TCP/RTU communication protocols with 3 communication ports
Date d'effet	2019-07-24
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	FR
<b>Logistique</b>	
GTIN/EAN	3596033107580
Code douane	8528590090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	0,28
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0,1
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0,12
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0,11
<b>Normes</b>	
Conformité aux normes	IEC