

**47290591**

## Adaptateur de connexion ISOM T-15t aux modules ISOM Digiware F-60, tropicalisé



### Points forts

- Auto alimenté
- Led d'alarme
- Plug & Play
- Compatibilité des tores

### Conforme aux normes

- IEC 61557-9
- ISO 14025

### Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/47290591>

Le module d'adaptation ISOM T-15 réalise l'interface entre le tore de localisation et le module ISOM Digiware F-60 pour les entrées utilisées en application de recherche de défauts.

Les tores de localisation ΔIP équipés de modules d'adaptation ISOM T-15 peuvent être mixés avec des capteurs de mesure de courant (TE, TR, TF) sur un même module ISOM Digiware F-60.

Il est disponible en version tropicalisée (ISOM T-15t).

### Caractéristiques techniques

Modèle	T-15t
Type	Adapter, tropicalized

### ETIM - Caractéristiques techniques

Type d'accessoire	Autre
Pièce détachée	Non

### Classification

UNSPSC	39122309
Classe ETIM	EC002295
IGCC	5343

### Commerce

Description	Module d'adaptation ISOM T-15, tropicalisé, alimenté par le module ISOM Digiware F-60 via liaison RJ12, sert d'interface entre le tore de localisation et le module ISOM Digiware F-60 pour la recherche des défauts d'isolement.
Date d'effet	2018-10-01
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	FR

### Logistique

GTIN/EAN	3596033001918
Code douane	8504409590
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	0.07
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.03
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.08
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.12

### Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----