

47505723

Contrôleur permanent d'isolement ISOM SP005 70-300VUC



Points forts

- Affichage instantané de la valeur d'isolement
- Boîtier modulaire compact
- Entièrement configurable

Caractéristiques générales

- Affichage instantané de la valeur d'isolement.
- Boîtier modulaire compact.
- Entièrement configurable.

Conforme aux normes

- IEC 61557-8

Accès à la documentation associée

2024-05-09 01:17:59



https://www.socomec.fr/fr/reference/4750 5723

Le contrôleur permanent d'isolement ISOM SP 005 surveille le niveau d'isolement des réseaux ou circuits îlotés hors tension (schémas IT, TT, TNS).

Modèle	ISOM SP005
Туре	Insulation Monitoring Device
ETIM - Electrical characteristics	
Line capacity [μF]	10
Response value impedance 1 [kOhm]	10010000
Response value impedance 2 [kOhm]	10010000
Number of contacts as change-over contact	2
ETIM - Mechanical characteristics	
Type of electric connection	Screw connection
Width [mm]	36
Height [mm]	90
Depth [mm]	71
ETIM - Technical features	
With detachable clamps	No
Function	For mixed system
Indication of insulation value	Yes
Error registration possible	Yes
Classification	
UNSPSC	39122309
Classe ETIM	EC001444
IGCC	5343
Commerce	
Date d'effet	2009-09-18
Pays d'origine	DE
Logistique	
GTIN/EAN	3596031975099
Code douane	9031808000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.266
Longueur de l'unité d'emballage	0.16
Largeur de l'unité d'emballage	0.12
Profondeur de l'unité d'emballage	0.055

2/024-05-09 01:17:59