47962003

Points forts
- Scrutation simultanée de l'ensemble
- Synchronisation avec l'injecteur du signal
- Entièrement configurable
- Report individuel des alarmes

Caractéristiques générales
- Scrutation simultanée de l'ensemble.
- Synchronisation avec l'injecteur du signal.
- Entièrement configurable.
- Report individuel des alarmes.

Conforme aux normes
- IEC 61557-9

Accès à la documentation associée

Les ISOM DLD 290-12 (circuits de contrôle-commande) sont spécialisés dans la localisation de :
- Défauts fugitifs.
- Défauts à haute valeur résistive.

Ils assurent la reconnaissance du signal de localisation de défauts, généré par les injecteurs ISOM INJ 204 ou la centrale de surveillance ISOM ALD 590, au travers des tores de détection type DLD.
Il dispose de 12 relais de sortie.

Caractéristiques techniques

Modèle	DLD290-12
Type d'application	Power distribution
Tension nominale	70..276 VUC
Type	DLD

ETIM - Technical features

Indication	Digital

Classification

UNSPSC	39122309
Classe ETIM	EC002080
IGCC	5343

Commerce

Date d'effet	2006-04-11
Pays d'origine	DE

Logistique

GTIN/EAN	3596031824915
Code douane	9031808000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.54
Longueur de l'unité d'emballage	0.132
Largeur de l'unité d'emballage	0.151
Profondeur de l'unité d'emballage	0.16

Normes

Conformité aux normes	IEC

https://www.socomec.fr/fr/reference/47962003