

47963000

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/47963000>

Les passerelles de communication ISOM permettent de communiquer depuis le protocole propriétaire BUS ISOM vers des protocoles standards MODBUS RTU, TCP et Profibus DP.

Caractéristiques techniques

Protocoles de communication	ISOM Bus, PROFIBUS
Modèle	ISOM PASS DP
Type	Communication Gateway

ETIM - Electrical characteristics

Bus system KNX	No
Bus system KNX-RF (Radio Frequent)	No
Bus system radio frequent	No
Bus system LON	No
Bus system Powernet	No
Other bus systems	Other
Radio frequent bidirectional	No
Operating voltage [V]	230..230
Voltage type	AC/DC
Power consumption [W]	9.6

ETIM - Mechanical characteristics

Mounting method	DRA (DIN-rail adapter)
Width in number of modular spacings	6

ETIM - Technical features

Model	RS-485
Number of channels	2
Max. number of devices per channel	30
Demounting protection	No
With LED indication	Yes
Updateable	No
Protocol	Other

Classification

UNSPSC	39122309
Classe ETIM	EC001099
IGCC	5343

Commerce

Date d'effet	2003-01-07
Date d'obsolescence	2003-01-08
Date d'interdiction	2021-10-15
Pays d'origine	DE

Logistique

GTIN/EAN	3596031652150
Code douane	9031900000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.4
Longueur de l'unité d'emballage	0.16
Largeur de l'unité d'emballage	0.11
Profondeur de l'unité d'emballage	0.16