

47963504

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/47963504>

Les passerelles de communication ISOM permettent de communiquer depuis le protocole propriétaire BUS ISOM vers des protocoles standards MODBUS RTU, TCP et Profibus DP.

Caractéristiques techniques

Ports de communication	3
Protocoles de communication	ISOM Bus, Modbus TCP, Modbus RTU
Modèle	ISOM PASS IP2
Type	Communication Gateway

ETIM - Electrical characteristics

Bus system KNX	No
Bus system KNX-RF (Radio Frequent)	No
Bus system radio frequent	No
Bus system LON	No
Bus system Powernet	No
Other bus systems	Other
Radio frequent bidirectional	No
Operating voltage [V]	230..230
Voltage type	AC/DC
Power consumption [W]	9.6

ETIM - Mechanical characteristics

Mounting method	DRA (DIN-rail adapter)
Width in number of modular spacings	6

ETIM - Technical features

Model	Ethernet interface
Number of channels	2
Max. number of devices per channel	150
Demounting protection	No
With LED indication	Yes
Updateable	Yes
Protocol	TCP/IP

Classification

UNSPSC	39122309
Classe ETIM	EC001099
IGCC	5343

Commerce

Date d'effet	2016-12-05
Pays d'origine	DE

Logistique

GTIN/EAN	3596032996543
Code douane	9031900000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.62
Longueur de l'unité d'emballage	0.18
Largeur de l'unité d'emballage	0.165
Profondeur de l'unité d'emballage	0.185

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----