

47966614

## Localisateur de défaut ISOM DLD460-12D 16-94VDC/16-72VAC



### Points forts

- Scrutation simultanée de l'ensemble des départs
- Synchronisation avec l'injecteur du signal de recherche
- Entièrement configurable

### Caractéristiques générales

- Scrutation simultanée de l'ensemble des départs.
- Synchronisation avec l'injecteur du signal de recherche.
- Entièrement configurable.

### Conforme aux normes

- IEC 61557-9

### Accès à la documentation associée

Les ISOM DLD 460-12 (réseaux de distribution industriels) sont spécialisés dans la localisation de :

- Défauts fugitifs.
- Défauts à haute valeur résistive.

Ils assurent la reconnaissance du signal de localisation de défauts, généré par les injecteurs ISOM INJ 471 ou la centrale de surveillance ISOM ALD 590, au travers des tores de détection type DLD.

### Caractéristiques techniques

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Modèle | DLD460-12D      |
| Type   | DLD with screen |

### ETIM - Technical features

|            |         |
|------------|---------|
| Indication | Digital |
|------------|---------|

### Classification

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39122309 |
| Classe ETIM | EC002080 |
| IGCC        | 5343     |

### Commerce

|                |            |
|----------------|------------|
| Date d'effet   | 2005-10-24 |
| Pays d'origine | DE         |

### Logistique

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                          | 3596031804351 |
| Code douane                       | 9031808000    |
| Unité de contenu                  | PC            |
| Poids brut de l'unité d'emballage | 0.54          |
| Longueur de l'unité d'emballage   | 0.165         |
| Largeur de l'unité d'emballage    | 0.19          |
| Profondeur de l'unité d'emballage | 0.18          |

<https://www.socomec.fr/fr/reference/47966614>