

47969002

Points forts

- Scrutation simultanée de l'ensemble des départs
- Synchronisation avec l'injecteur du signal de localisation
- Entièrement configurable
- Report individuel des alarmes via contacts secs

Caractéristiques générales

- Scrutation simultanée de l'ensemble des départs.
- Synchronisation avec l'injecteur du signal de recherche.
- Entièrement configurable.

Conforme aux normes

- IEC 61557-9

Accès à la documentation associée

Les ISOM DLD 490-12 sont spécialisés dans la localisation des défauts fugitifs et des défauts à haute valeur résistive.

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|--------------------|
| Modèle | DLD490-12 |
| Type d'application | Power distribution |
| Tension nominale | 70..276 VUC |
| Type | DLD |

ETIM - Technical features

| | |
|------------|---------|
| Indication | Digital |
|------------|---------|

Classification

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC | 39122309 |
| Classe ETIM | EC002080 |
| IGCC | 5343 |

Commerce

| | |
|----------------|------------|
| Date d'effet | 2005-10-26 |
| Pays d'origine | DE |

Logistique

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN | 3596031804955 |
| Code douane | 9031808000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage | 0.54 |
| Longueur de l'unité d'emballage | 0.1 |
| Largeur de l'unité d'emballage | 0.14 |
| Profondeur de l'unité d'emballage | 0.16 |

Normes

| | |
|-----------------------|-----|
| Conformité aux normes | IEC |
|-----------------------|-----|

<https://www.socomec.fr/fr/reference/47969002>