

47969614

Points forts

- Scrutation simultanée de l'ensemble des départs
- Synchronisation avec l'injecteur du signal de localisation
- Entièrement configurable
- Report individuel des alarmes via contacts secs

Caractéristiques générales

- Scrutation simultanée de l'ensemble des départs.
- Synchronisation avec l'injecteur du signal de recherche.
- Entièrement configurable.

Conforme aux normes

- IEC 61557-9

Accès à la documentation associée

Les ISOM DLD 490-12 sont spécialisés dans la localisation des défauts fugitifs et des défauts à haute valeur résistive.

Caractéristiques techniques

Modèle	DLD490-12D
Type d'application	Power distribution
Tension nominale	16..94 VDC - 16..72 VAC
Type	DLD with screen

ETIM - Technical features

Indication	Digital
------------	---------

Classification

UNSPSC	39122309
Classe ETIM	EC002080
IGCC	5343

Commerce

Date d'effet	2005-10-26
Pays d'origine	DE

Logistique

GTIN/EAN	3596031804962
Code douane	9031808000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.54
Longueur de l'unité d'emballage	0.1
Largeur de l'unité d'emballage	0.14
Profondeur de l'unité d'emballage	0.16

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----

<https://www.socomec.fr/fr/reference/47969614>