

48250083

Module 3 entrées et 1 sortie pour DIRIS A-20



Modules additionnels offrant à l'utilisateur une flexibilité appréciable durant toute la durée de vie du produit. Des modules de communication et d'entrée/sorties numériques ou analogiques additionnels peuvent venir compléter les fonctionnalités des centrales de mesure DIRIS A.

Points forts

- Flexible
- Modulaire

Caractéristiques générales

- Sorties impulsions.
- Communication MODBUS.
- Communication PROFIBUS DP.
- Sorties analogiques.
- 2 entrées / 2 sorties.
- Mémoire.
- Communication Ethernet.
- Communication Ethernet + passerelle RS485 MODBUS.
- Entrées températures.

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/48250083>

Caractéristiques techniques

| | |
|------|--|
| Type | Module additionnel plug-in 3 entrées / 1 sortie pour DIRIS |
|------|--|

ETIM - Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------|-------|
| Type d'accessoire | Autre |
|-------------------|-------|

Classification

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC | 83101808 |
| Classe ETIM | EC002295 |
| IGCC | 6042 |

Commerce

| | |
|-------------------|------------|
| Date d'effet | 2013-07-02 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | HU |

Logistique

| | |
|--|---------------|
| GTIN/EAN | 3596032758332 |
| Code douane | 9030900000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.14 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.032 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.16 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.23 |