

48250207

Centrale de mesure multifonction DIRIS A60 110-400VAC/120-350VDC



Points forts

- Facile d'utilisation
- Détecte les erreurs de câblage
- Conforme à la IEC 61557-12
- Outils logiciels
- Conforme à la norme EN 50160

Conforme aux normes

- IEC 61557-12
- IEC 62053-22 classe 0,5S
- IEC 62053-23 classe 2
- EN 50160

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/48250207>

Le DIRIS A60 est une centrale de mesure qui reprend l'intégralité des fonctions du DIRIS A-30. Il offre en plus l'enregistrement et la visualisation des événements néfastes pour l'installation. Toutes ces informations peuvent être exploitées et analysées à distance à l'aide du logiciel Analysis gratuit et téléchargeable sur le site www.socomec.com.

Caractéristiques techniques

Application	Analyse
Ports de communication	RS485 ou Ethernet en option
Protocoles de communication	Modbus RTU, TCP ou Profibus en option
Modèle	A60

ETIM - Caractéristiques techniques

Ampèremètre	Oui
Varmètre	Oui
Compte-tours	Non
Fréquence-mètre	Oui
Compteur d'impulsions	Non
Voltmètre	Oui
Appareil de mesure de la puissance effective	Oui

Classification

UNSPSC	83101808
Classe ETIM	EC002301
IGCC	6042

Commerce

Description	DIRIS A-60 110-400VAC / 120-350VDC with Modbus or Profibus communication protocols / RS485 or Ethernet communication ports panel mounted multifunction meter
Date d'effet	2009-04-28
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	TN

Logistique

GTIN/EAN	3596031961443
Code douane	9030310090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	0.69
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.24
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.16
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.12

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----