

48290101

Interface système - sans afficheur DIRIS Digiware C-31, Sortie RS485



Points forts

- Compact
- Alimentation Très Basse Tension de Sécurité 24VDC

Conforme aux normes

- IEC 61557-12
- UL 61010 Guide FTRZ/PICQ Fichier E257746

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/48290101>

Pour les applications sans affichage local, l'interface DIRIS Digiware C-31 centralise l'ensemble des données du système et met toutes ces informations à disposition d'un logiciel externe ou d'un automate via RS485.

L'interface DIRIS Digiware C-31 est alimenté en 24 VDC.

Caractéristiques techniques

Modèle	C-31
Taille	1 Module
Type	Interface système DIRIS Digiware RS485

ETIM - Caractéristiques techniques

Type d'accessoire	Autre
-------------------	-------

Classification

UNSPSC	83101808
Classe ETIM	EC002295
IGCC	6042

Commerce

Description	Interface d'alimentation de contrôle Module DIRIS C-31 avec interface système RS485 Modbus RTU pour les applications sans affichage local, alimenté en 24 VDC, montage sur rail DIN ou sur plaque arrière
Date d'effet	2014-01-22
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	FR

Logistique

GTIN/EAN	3596032783815
Code douane	8517620000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	0.09
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.08
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.033
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.12

Normes

Conformité aux normes	IEC UL
-----------------------	-----------