48290145

DIRIS Digiware IO-20 - 2 entrées analogiques 0/4-20mA

Points forts

- Plug & Play
- Multifonction
- Serveur Web
- Compact

Caractéristiques générales

- IO-10 : 2 entrées numériques d'état du disjoncteur (position et déclenchement) ou de collecte d'impulsions depuis des capteurs multi-usage.
- IO-20 : 2 entrées analogiques pour surveiller les capteurs analogiques et les niveaux de fluide.
- Affichage des mesures des afficheurs Digiware D-xx et WEBVIEW.

Conforme aux normes

- IEC 61557-12
- UL 61010 Guide PICQ Fichier E257746

Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/48290145

- Les modules DIRIS Digiware IO-10 possèdent 4 entrées et 2 sorties numériques. Les 4 entrées numériques permettent de surveiller l'état des organes de protection et des tiroirs (ON/OFF, compteur de déclenchement) ou encore de collecter des impulsions de compteurs multi-fluides. Les 2 sorties numériques permettent le pilotage à distance d'équipements de commande par envoi d'ordres de type tout ou rien. Des alarmes peuvent être configurées et générées sur les sorties numériques.
- Les modules DIRIS Digiware IO-20 permettent grâce à leur 2 entrées analogiques de remonter des données de capteurs analogiques (pression, humidité, température...).

Toutes les données collectées par les modules IO-10 et IO-20 sont visualisables sur les afficheurs DIRIS Digiware D-xx et sur Webview, serveur web embarqué dans les passerelles de communication DIRIS G et dans l'afficheur DIRIS Digiware D-70.

Caractéristiques techniques

Entrée/Sortie	2 analogue inputs
Modèle	IO-20
Type	Analogue input module

ETIM - Technical features

Type of accessory/spare part	Other
Accessory	No
Spare part	No

Classification

UNSPSC	83101808
Classe ETIM	EC002295
IGCC	6042

Commerce

Date d'effet	2017-06-01
Pays d'origine	FR

Logistique

GTIN/EAN	3596032912949
Code douane	9030900000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.09
Longueur de l'unité d'emballage	0.03
Largeur de l'unité d'emballage	0.08
Profondeur de l'unité d'emballage	0.12

Normes

Conformité aux normes	IEC UL