

48290207

Points forts

- Plug & Play
- Multidépart
- Serveur Web intégré
- Connectivité avancée
- Cybersécurité
- Notifications par e-mail

Caractéristiques générales

- Format 96 x 96 mm avec 10 boutons d'accès direct.
- Alimentation 24 VDC.
- Modbus RTU/TCP, BACnet IP, SNMP v1, v2, v3 & Traps, HTTPS, FTPS, SMTPS, SNTP, DHCP.
- Jusqu'à 32 dispositifs (max. 196 départs) affichés.
- Logiciel intégré gratuit basé sur le Web.

Conforme aux normes

- IEC 62974-1 (Serveur d'énergie)
- IEC 62443 (Cybersécurité)
- UL 61010 Guide FTRZ/PICQ Fichier E257746
- FCC
- IC

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/48290207>

Les afficheurs déportés DIRIS Digiware D-50 et D-70 permettent une visualisation locale des données issues des modules DIRIS Digiware et concentrent l'alimentation 24 VDC et la communication en un seul point.

Les D-50 et D-70 jouent aussi le rôle de passerelle Ethernet pour tous les produits connectés au bus Digiware ou au bus RS485 et disposent d'un serveur web embarqué pour la configuration des paramètres réseau et la visualisation distante des données de mesure.

Les afficheurs D-50 et D-70 offrent également :

- la connectivité Bluetooth pour la collecte et la visualisation des données provenant de capteurs environnementaux
- l'extension mémoire des appareils connectés,
- l'export automatique des données vers un serveur FTP(S),
- la notification par email en cas d'alarme sur l'un des produits connectés (SMTPS),
- la mise à l'heure automatique de tous les produits du système via SNTP.

Caractéristiques techniques

Modèle	D-70
Type	Display and gateway interface for DIRIS Digiware system
ETIM - Electrical characteristics	
Supply voltage DC [V]	0..24
Voltage type (supply voltage)	DC
ETIM - Mechanical characteristics	
Colour display	No
Number of colours of the display	2
Degree of protection (IP), front side	IP40
Operating temperature [°C]	-10..70
Rail mounting possible	Yes
Wall mounting/direct mounting	Yes
Front built-in possible	Yes
Rack-assembly possible	No
Width of the front [mm]	18
Height of the front [mm]	96
Built-in depth [mm]	27
ETIM - Technical features	
With HW-interface video signal, analogue	No
With HW-interface digital video signal	No
With HW-interface USB	Yes
With HW-interface PS2	No
Type of display	LCD
Number of grey-scales/blue-scales of display	10
Screen diagonal [inch]	3.54
Number of pixels, horizontal	350
Number of pixels, vertical	160
With On Screen Display	Yes
Integrated keyboard	Yes
Number of function buttons	10
With touch screen	No
Mouse-cursor control integrated	No
Suitable for safety functions	No

Classification

UNSPSC	83101808
Classe ETIM	EC001428
IGCC	6042

Commerce

Date d'effet	2022-05-01
Pays d'origine	FR

Logistique

GTIN/EAN	3596033077333
Code douane	8528590090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.35
Longueur de l'unité d'emballage	0.11
Largeur de l'unité d'emballage	0.12
Profondeur de l'unité d'emballage	0.09