# 48290219




## Points forts

- Plug & Play
- Connectivité avancée
- Serveur Web intégré
- Cybersécurité
- Notifications par e-mail

## Caractéristiques générales

- Alimentation 24 VDC.
- Modbus RTU/TCP, BACnet IP, SNMP v1, v2, v3 & Traps, HTTPS, FTPS, SMTPS, SNTP, DHCP.
- Jusqu'à 32 dispositifs (max. 196 départs) affichés.
- Logiciel intégré gratuit basé sur le Web.

## Conforme aux normes

- IEC 62974-1 (Serveur d'énergie)
- IEC 62443 (Cybersécurité)
- UL 61010 Guide FTRZ/PICQ Fichier E257746
- FCC
- IC

## Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/48290219

Les passerelles de communication DIRIS Digiware M-50 et M-70 constituent le point d'accès au système DIRIS Digiware en concentrant l'alimentation 24 VDC et la communication en un seul point.
Les M-50 et M-70 jouent le rôle de passerelle Ethernet pour tous les produits connectés sur le bus Digiware ou sur le bus RS485 et disposent d'un serveur web embarqué pour la configuration des paramètres réseau et la visualisation distante des données de mesure.
Les passerelles M-50 et M-70 offrent également une richesse fonctionnelle de part :
- l'extension de mémoire des appareils connectés,
- l'export automatique des consommations et données historisées vers serveur FTP(S),
- la notification par email en cas d'alarme sur un des produits connectés (SMTPS),
- la mise à l'heure automatique de tous les produits du système via SNTP.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Ports de communication | RS485 - Ethernet - Digiware - USB |
| Protocoles de communication | Modbus RTU - Modbus TCP - SNMP v1, v2, v3 & Traps - BACnet IP - HTTP(S) - FTP(S) - SMTP(S) |
| Modèle | M-50 |
| Type | Communication gateway interface for DIRIS Digiware system |

## Classification

| | |
|---|---|
| UNSPSC | 83101808 |
| Classe ETIM | EC001099 |
| IGCC | 6042 |

## Commerce

| | |
|---|---|
| Date d'effet | 2022-01-01 |
| Pays d'origine | FR |

## Logistique

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN | 3596033184451 |
| Code douane | 8517620000 |