

**48290502**

## Capteur de courant fermé te-25 25mm 40-160A



### Points forts

- Plug & Play
- Précis selon la norme IEC 61557-12
- Installation

### Caractéristiques générales

- Plage de 5 à 2000 A.
- Associés aux DIRIS Digiware, DIRIS A-40 et DIRIS B.

### Conforme aux normes

- IEC 61557-12
- ISO 14025
- UL

### Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/48290502>

Les capteurs de courants intelligents TE mesurent les courants de charge d'une installation électrique et transmettent l'information aux compteurs et centrales de mesure via une sortie plug and play RJ12. Disposant d'une plage de mesure élargie, les capteurs de courant TE couvrent toute la gamme de courant de 5 à 2000 A grâce à 7 références. Les capteurs de courant fermés TE sont associables aux DIRIS Digiware, DIRIS A-40 et DIRIS B via une connexion rapide RJ12. De nombreux accessoires sont disponibles pour faciliter l'installation des capteurs dans tout type d'armoire.

### Caractéristiques techniques

Modèle	TE
Ouverture	13.5x13.5
Calibre	160
Courant nominal secondaire	RJ12
<b>ETIM - Electrical characteristics</b>	
Rated primary current [A]	160
Rated secondary current [A]	0.1
Rated secondary apparent power [VA]	0.1
Accuracy class	0.2S
Overcurrent limiting factor	FS 10
Calibrated	Yes
<b>ETIM - Mechanical characteristics</b>	
With contact protection	Yes
Height opening [mm]	13.5..13.5
Width opening [mm]	13.5..13.5
Opening diameter [mm]	13.5
Snap mounting	Yes
With copper rail	Yes
Secondary connection	Plug-in connection
<b>ETIM - Technical features</b>	
Model	Through-feed current converter
Number of primary inputs	1
<b>Classification</b>	
UNSPSC	83101808
Classe ETIM	EC002048
IGCC	6042
<b>Commerce</b>	
Date d'effet	2013-11-22
Pays d'origine	FR
<b>Logistique</b>	
GTIN/EAN	3596032776480
Code douane	8504312990
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.08
Longueur de l'unité d'emballage	0.07
Largeur de l'unité d'emballage	0.033
Profondeur de l'unité d'emballage	0.025
<b>Normes</b>	
Conformité aux normes	IEC UL