48290800

Points forts
- Installation sans effort
- Facile à configurer
- Réactivité maximale

Caractéristiques générales
Jusqu’à 16 capteurs peuvent être associés à une passerelle M-xx ou afficheur D-xx pour permettre une visualisation locale et à distance sur le serveur web embarqué WEBVIEW.

Conforme aux normes
- EN 300 328 v2.2.0 (Radio)
- ISO 14025

Accès à la documentation associée

Le B-TRH et le B-MAG sont des capteurs qui communiquent avec les passerelles DIRIS Digiware M et les afficheurs DIRIS / ISOM Digiware D en Bluetooth.
Le capteur B-TRH permet d’intégrer des données de température et humidité à votre système de mesure Digiware. Ainsi, lorsqu'il s'agit de mettre votre efficacité énergétique en conformité avec la norme ISO 50001, il est désormais possible de corréler la consommation d'énergie avec l’évolution des facteurs externes. Le capteur peut également être utilisé pour anticiper les opérations de maintenance, en émettant une alerte en cas de surchauffe de l'armoire électrique ou en cas de fuite, par exemple.
Le capteur B-MAG est capable de détecter une perte de contact magnétique et émet une alerte lorsqu'une porte d'armoire électrique ou de local technique est ouverte.

ETIM - Technical features

Model	Other
Classification	
UNSPSC	83101808
Classe ETIM	EC002048
IGCC	6042
Commerce	
Date d'effet	2022-05-01
Pays d'origine	FR
Logistique	
GTIN/EAN	3596033139949
Code douane	8517620000

https://www.socomec.fr/fr/reference/48290800