

48503067

Compteur d'énergie 3P, via CT 1/5A 4 tarifs avec comm. M-BUS



Points forts

- Connectivité multiple
- Certifié MID Module B+D
- Multi-mesure et courbes de charge
- Ecosystème Socomec de monitoring : logiciels d'exploitation, afficheurs déportés
- Multi-tarif

Caractéristiques générales

- Précision de la mesure : 1 % / 0,5% (MID).
- Écran LCD rétro-éclairé.
- Multi-mesure disponible à l'écran.

Conforme aux normes

- IEC 62053-21 classe 1
- IEC 62053-23 classe 2
- IEC 62053-31
- IEC 62053-11
- EN 50470-1
- EN 50470-3

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/48503067>

Les COUNTIS E4x sont des compteurs d'énergie électrique modulaires, ils permettent la visualisation des puissances kWh, kVAh, kVA et autres mesures directement sur l'écran LCD rétro-éclairé. Ces appareils sont destinés au comptage des puissances triphasées avec raccordement via TC, ils sont adaptés pour les applications jusqu'à 12000 A.

Les COUNTIS E4x sont totalement intégrés dans l'écosystème de monitoring SOCOMEC (Webview, écrans, passerelles, logiciel de configuration...).

Les COUNTIS E42, E44, E46 et E48 disposent de la certification MID.

Caractéristiques techniques

Application	Metering
Ports de communication	EN 13757-2
Protocoles de communication	M-BUS
Modèle	E45
Type	3PH CT/5A

ETIM - Electrical characteristics

Nominal current (In) [A]	5
Max. current (Imax) [A]	12000
Nominal voltage (Un) N-L [V]	184..276
Nominal voltage (Un) L-L [V]	320..480
Frequency [Hz]	50..60
Accuracy class	B
Pole type	Three conductor/four conductor
Energy type	Effective power and blind power
Suitable for	Purchase/supply
Tariff type	Multi-tariff
Tariff control	External
Measurement type load profile	No
Calibrated	Yes
Pulse output	Electrical
Pulse type	S0
Pulse rate [Imp/kWh (kvarh)]	10..10

ETIM - Mechanical characteristics

Escapement mechanism	No
Mounting method	DRA (DIN-rail adapter)
Width in number of modular spacings	4
With lock code	No
Degree of protection (IP)	IP51

ETIM - Technical features

Type of meter	Electronic
Model	Measurement transformer
Approval	Domestic
Type of indication	Digital
Type of interface	M-bus (wired)
EEC40 signature	No

Classification

UNSPSC	41113708
Classe ETIM	EC001506
IGCC	6341

Commerce

Date d'effet	2019-04-01
Pays d'origine	IT

Logistique

GTIN/EAN	3596033073632
Code douane	9028301900
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.374
Longueur de l'unité d'emballage	0.078
Largeur de l'unité d'emballage	0.088
Profondeur de l'unité d'emballage	0.103

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----