

49423723

Relais différentiel RESYS P40 type A 400VAC



Points forts

- Entièrement configurable
- Précision de déclenchement par mesure TRMS
- Visualisation instantanée des courants de fuite permanents
- Boîtier compact encastrable
- Immunité renforcée aux perturbations CEM

Conforme aux normes

- IEC 60755
- IEC 60947-2
- IEC 60664
- IEC 61543 A1

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/49423723>

Le relais différentiel RESYS P40 s'associe à un appareil de coupure à déclenchement (coupure automatique de l'alimentation), et assure ainsi les fonctions de :

- protection contre les contacts indirects,
- limitation des courants de fuite à la terre.

Il assure également la surveillance préventive des installations électriques grâce à sa fonction de pré-alarme (configurable) ou lorsqu'il est utilisé en relais de signalisation.

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	48
Largeur [mm]	48
Profondeur [mm]	107
Poids du produit [kg]	0.242
Alimentation auxiliaire	230 VAC
Temporisation	0..10 s
Seuil de déclenchement	30 mA .. 30 A
Type	RESYS P40 v2

ETIM - Caractéristiques électriques

Alimentation externe requise	Oui
Type de tension d'alimentation	AC
Tension d'alimentation ca 50 hz [V]	230..230
Tension d'alimentation ca 60 hz [V]	230..230
Fréquence de fonctionnement nominale [Hz]	47..63
Plage de mesure du courant [mA]	15..30000
Valeur de fonctionnement intensité de courant 1 [mA]	30..30000
Valeur de fonctionnement intensité de courant 2 [mA]	15..15000
Délai de temporisation du déclenchement max. admissible [s]	10
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs	2
Type de tension de fonctionnement	AC
Tension de fonctionnement ca 50 hz [V]	400..400
Tension de fonctionnement ca 60 hz [V]	400..400
Courant de commutation assigné [A]	8

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Finition du raccordement électrique	Connexion à vis
Avec pinces amovibles	Non
Largeur [mm]	48
Hauteur [mm]	48
Profondeur [mm]	107

ETIM - Caractéristiques techniques

Fonction	Pour système à courant alternatif
Affichage du courant différentiel	Oui
Mémorisation possible des défaillances	Non

Classification

UNSPSC	39122310
Classe ETIM	EC001445

IGCC	5344
Commerce	
Description	Relais différentiels de type A pour départs moteurs RESYS P40 230 VAC 30 mA / 30A combinés à un dispositif de coupure déclenché. Protection contre les contacts indirects et limitation des courants de fuite à la terre
Date d'effet	2012-10-26
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	GB
Logistique	
GTIN/EAN	3596032708764
Code douane	8536490099
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	0.242
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.11
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.075
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.05
Normes	
Conformité aux normes	IEC