

49821424**Parafoudre type 2 SURGYS D40 Im=40kA Up=1,8/1,7/1,25kV ImTT&TN mode MC/MD 2P****Points forts**

- Embase monobloc
- Module débrochable
- Télésignalisation
- Signalisation de fin de vie en face avant

Caractéristiques générales

- Parafoudre type 2.
- 2, 3 ou 4 pôles.
- Pour cartes de distribution.
- In : 20 kA.
- Imax : 40 kA.
- Mode commun/différentiel.
- Embase monobloc.
- Module débrochable.
- Télésignalisation.
- Signalisation de fin de vie en face avant.

Conforme aux normes

- NF EN 61643-11
- IEC 61643-11

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/49821424>

Le parafoudre SURGYS D40 est conçu pour assurer la protection des circuits de distribution BT et des matériels contre les surtensions transitoires. Il agit contre les surtensions de manoeuvres industrielles et celles dues à la foudre.

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles	2
Type d'application	TT or TN
Type de protection	Type 2
Tension nominale	230 VAC
Taille	2 Modules

ETIM - Electrical characteristics

Nominal discharge surge current (8/20) [kA]	20
Max. discharge surge current (8/20) [kA]	40
Nominal voltage AC [V]	230
Voltage protection level [kV]	1.25
Short-circuit breaking capacity (Isccr) [kA]	25
Integrated backup fuse	No
With remote signalling contact	Yes
Category type 2	Yes

ETIM - Mechanical characteristics

Max. conductor cross section solid (solid, stranded) [mm ²]	25
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) [mm ²]	25
Degree of protection (IP)	IP20

ETIM - Technical features

System configuration IT	No
System configuration TN	Yes
System configuration TN-C	No
System configuration TN-C-S	No
System configuration TN-S	No
System configuration TT	Yes
System configuration other	No

Classification

UNSPSC	39121620
Classe ETIM	EC000941
IGCC	4951

Commerce

Date d'effet	2009-08-31
Pays d'origine	CN

Logistique

GTIN/EAN	3596031972319
Code douane	8535400090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.21
Longueur de l'unité d'emballage	0.042
Largeur de l'unité d'emballage	0.074

Profondeur de l'unité d'emballage	0.101
Normes	
Conformité aux normes	IEC