49821426

Points forts

- Embase monobloc
- Module débrochable
- Télésignalisation
- Signalisation de fin de vie en face avant

Caractéristiques générales

- Parafoudre type 2.
- 2, 3 ou 4 pôles.
- Pour cartes de distribution.
- In : 20 kA.
- Imax : 40 kA.
- Mode commun/différentiel.
- Embase monobloc.
- Module débrochable.
- Télésignalisation.
- Signalisation de fin de vie en face avant.

Conforme aux normes

- NF EN 61643-11
- IEC 61643-11

Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/49821426

Le parafoudre SURGYS D40 est conçu pour assurer la protection des circuits de distribution BT et des matériels contre les surtensions transitoires. Il agit contre les surtensions de manoeuvres industrielles et celles dues à la foudre.

Caractéristiques techniques	
Nombre de pôles	2
Type de protection	Type 2
Tension nominale	320 VAC
Taille	2 Modules
Classification	
UNSPSC	39121620
Classe ETIM	EC000941
IGCC	4951
Commerce	
Date d'effet	2012-02-06
Date d'obsolescence	2021-07-31
Date d'interdiction	2021-12-31
Pays d'origine	CN
Logistique	
GTIN/EAN	3596032657345
Code douane	8535400090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.2
Longueur de l'unité d'emballage	0.084
Largeur de l'unité d'emballage	0.111
Profondeur de l'unité d'emballage	0.207
Normes	
Conformité aux normes	IEC