

49821432

Parafoudre type 2 SURGYS D40 mode MC 3P



Points forts

- Embase monobloc
- Module débrochable
- Télésignalisation
- Signalisation de fin de vie en face avant

Caractéristiques générales

- Parafoudre type 2.
- 2, 3 ou 4 pôles.
- Pour cartes de distribution.
- In : 20 kA.
- I_{max} : 40 kA.
- Mode commun/différentiel.
- Embase monobloc.
- Module débrochable.
- Télésignalisation.
- Signalisation de fin de vie en face avant.

Conforme aux normes

- NF EN 61643-11
- IEC 61643-11

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/49821432>

Le parafoudre SURGYS D40 est conçu pour assurer la protection des circuits de distribution BT et des matériels contre les surtensions transitoires. Il agit contre les surtensions de manoeuvres industrielles et celles dues à la foudre.

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles	3
Type d'application	TNC or IT
Type de protection	Type 2
Tension nominale	400 VAC
Taille	3 Modules

ETIM - Caractéristiques électriques

Courant de décharge nominal (8/20) [kA]	20
Courant de décharge maximal (8/20) [kA]	40
Tension nominale ca [V]	400
Niveau de protection [kV]	1.8
Résistance aux courts-circuits (iscr) [kA]	25
Fusible auxiliaire intégré	Non
Avec contact de signalisation à distance	Oui
Classe d'essai type 2	Oui

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) [mm²]	25
Section de conducteur flexible max. (fil fin) [mm²]	25
Classe de protection (ip)	IP20

ETIM - Caractéristiques techniques

Forme de réseau it	Oui
Forme de réseau tn	Oui
Forme de réseau tn-c	Oui
Forme de réseau tn-c-s	Non
Forme de réseau tn-s	Non
Forme de réseau tt	Oui
Autre forme de réseau	Non

Classification

UNSPSC	39121620
Classe ETIM	EC000941
IGCC	4951

Commerce

Date d'effet	2009-08-31
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	CN

Logistique

GTIN/EAN	3596031972296
Code douane	8535400090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	0.32
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.075
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.1

Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.06
---------------------------------------	------

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----