

**50314010**

## Isolateur hexagonal, hauteur 40 M10 femelle-femelle



Les supports de barres isolants assurent le montage et la fixation du jeu de barres dans un tableau et le maintien du jeu de barres pendant un court-circuit.

### Points forts

- Matériaux isolants
- Robustesse
- Adaptabilité

### Caractéristiques générales

- Polyester sans halogène.
- Auto-extinguibilité UL94 VO.
- Couleur rouge RAL 3002.
- Température d'emploi de  $-40^{\circ}\text{C}$  à  $+130^{\circ}\text{C}$ .
- Température de déformation sous charge (ASTM D643) :  $> 200^{\circ}\text{C}$ .
- Constante diélectrique (ASTM D150) : 4/5.
- Résistance à l'arc (ASTM D495) :  $> 180\text{ s}$ .
- Absorption d'eau (ASTM D570) :

### Conforme aux normes

- IEC 61439-1
- IEC 60865-1

### Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/50314010>

### Caractéristiques techniques

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Hauteur [mm]          | 40        |
| Largeur [mm]          | 40        |
| Profondeur [mm]       | 40        |
| Poids du produit [kg] | 0.085     |
| Taraudage             | M10       |
| Tension nominale      | 2000 VAC  |
| Type                  | Hexagonal |

### ETIM - Caractéristiques électriques

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 1 |
|-----------------|---|

### Classification

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39121321 |
| Classe ETIM | EC001166 |
| IGCC        | 4462     |

### Commerce

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Date d'effet      | 2003-11-26 |
| Code cycle de vie | 40         |
| Pays d'origine    | IN         |

### Logistique

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                               | 3596031723959 |
| Code douane                            | 8546901000    |
| Unité de contenu                       | PC            |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.085         |
| Longueur de l'unité d'emballage [m]    | 0.04          |
| Largeur de l'unité d'emballage [m]     | 0.04          |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m]  | 0.04          |

### Normes

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Conformité aux normes | IEC |
|-----------------------|-----|