50391605

Isolateur hexagonal, hauteur 16 M5 mâle-mâle

Points forts

- Matériaux isolants
- Robustesse
- Adaptabilité

Caractéristiques générales

- Polyester sans halogène.
- Auto-extinguibilité UL94 VO.
- Couleur rouge RAL 3002.
- Température d’emploi de — 40 °C à + 130 °C.
- Température de déformation sous charge (ASTM D643) : > 200 °C.
- Constante diélectrique (ASTM D150) : 4/5.
- Résistance à l’arc (ASTM D495) : > 180 s.
- Absorption d’eau (ASTM D570) :

Conforme aux normes

- IEC 61439-1
- IEC 60865-1

Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/50391605

Les supports de barres isolants assurent le montage et la fixation du jeu de barres dans un tableau et le maintien du jeu de barres pendant un court-circuit.

Caractéristiques techniques

Taraudage	M5
Hauteur	16
Tension nominale	500 VAC/DC
Type	Male-male

ETIM - Electrical characteristics

Number of poles	1

Classification

UNSPSC	39121321
Classe ETIM	EC001166
IGCC	4462

Commerce

Date d'effet	2010-02-25
Pays d'origine	IN
Longueur du produit	0.036
Largeur du produit	0.014
Profondeur du produit	0.014
Poids du produit	0.1

Logistique

GTIN/EAN	3596031995936
Code douane	8546901000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.1
Longueur de l'unité d'emballage	0.04
Largeur de l'unité d'emballage	0.01
Profondeur de l'unité d'emballage	0.01

Normes

Conformité aux normes	IEC