50392506

Isolateur hexagonal, hauteur 25 M6 mâle-mâle

Points forts

- Matériaux isolants
- Robustesse
- Adaptabilité

Caractéristiques générales

- Polyester sans halogène.
- Auto-extinguibilité UL94 VO.
- Couleur rouge RAL 3002.
- Température d’emploi de — 40 °C à + 130 °C.
- Température de déformation sous charge (ASTM D643) : > 200 °C.
- Constante diélectrique (ASTM D150) : 4/5.
- Résistance à l’arc (ASTM D495) : > 180 s.
- Absorption d’eau (ASTM D570) :

Conforme aux normes

- IEC 61439-1
- IEC 60865-1

Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/50392506

Les supports de barres isolants assurent le montage et la fixation du jeu de barres dans un tableau et le maintien du jeu de barres pendant un court-circuit.

Caractéristiques techniques	
Taraudage	M6
Hauteur	25
Tension nominale	500 VAC/DC
Type	Male-male
ETIM - Electrical characteristics	
Number of poles	1
Classification	
UNSPSC	39121321
Classe ETIM	EC001166
IGCC	4462
Commerce	
Date d'effet	2010-02-25
Pays d'origine	IN
Longueur du produit	0.045
Largeur du produit	0.025
Profondeur du produit	0.025
Poids du produit	0.03
Logistique	
GTIN/EAN	3596031995950
Code douane	8546901000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.03
Longueur de l'unité d'emballage	0.045
Largeur de l'unité d'emballage	0.025
Profondeur de l'unité d'emballage	0.025
Normes	
Conformité aux normes	IEC