

51982140

Climatiseur d'armoire à montage en toiture CADRY'S 1400W



Les climatiseurs assurent le refroidissement de l'air intérieur de l'armoire dans une ambiance jusqu'à 50 °C.

Caractéristiques générales

- Fluide frigorigère R134A exempt de CFC.
 - Enveloppe tôle peinte RAL 7035.
 - Ventilateur monté sur coussinets avec protection thermique intégrée.
 - Filtre métallique sur entrée du circuit d'air extérieur.
 - Système "Low maintenance" à partir de 500 W, l'entretien du filtre avant est inutile.
 - Dispositif d'évaporation des eaux de condensation sur climatiseur à partir de 500 W.
 - Pressostat de sécurité sur climatiseur à partir de 1400 W.
 - Régulation par thermostat pré-réglé à 35°C.
 - Séparation des circuits d'air intérieur et extérieur.
- Équipement de base
- Joint d'étanchéité auto-adhésif.
 - Notice de montage et d'entretien.
 - Gabarit de perçage.
 - Câble d'alimentation longueur 3 mètres.

Conforme aux normes

- EN 60204-1
- DIN 3168

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/51982140>

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	912
Largeur [mm]	410
Profondeur [mm]	248
Poids du produit [kg]	46
Puissance nominale	1400 W
Type	Montage en façade

ETIM - Caractéristiques électriques

Type de tension	AC
-----------------	----

ETIM - Caractéristiques techniques

Type de montage en saillie	Montage mural
----------------------------	---------------

Classification

UNSPSC	39121324
Classe ETIM	EC002514
IGCC	4476

Commerce

Date d'effet	2014-11-24
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	IT

Logistique

GTIN/EAN	3596032835002
Code douane	8415820099
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	45
Longueur de l'unité d'emballage [m]	3
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.5
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.43

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----