

51982270

Dissipation unité de refroidissement à montage avant CADRYIS 2700W



Caractéristiques générales

- Fluide frigorigère R134A exempt de CFC.
- Enveloppe tôle peinte RAL 7035.
- Ventilateur monté sur coussinets avec protection thermique intégrée.
- Filtre métallique sur entrée du circuit d'air extérieur.
- Système "Low maintenance" à partir de 500 W, l'entretien du filtre avant est inutile.
- Dispositif d'évaporation des eaux de condensation sur climatiseur à partir de 500 W.
- Pressostat de sécurité sur climatiseur à partir de 1400 W.
- Régulation par thermostat pré-réglé à 35°C.
- Séparation des circuits d'air intérieur et extérieur.

Équipement de base

- Joint d'étanchéité auto-adhésif.
- Notice de montage et d'entretien.
- Gabarit de perçage.
- Câble d'alimentation longueur 3 mètres.

Conforme aux normes

- EN 60204-1
- DIN 3168

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/51982270>

Les climatiseurs assurent le refroidissement de l'air intérieur de l'armoire dans une ambiance jusqu'à 50 °C.

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale	2700 W
Type	Front mounting
ETIM - Electrical characteristics	
Voltage type	AC
ETIM - Technical features	
Add-on type	Wall surface mounted
Classification	
UNSPSC	39121324
Classe ETIM	EC002514
IGCC	4476
Commerce	
Date d'effet	2014-11-24
Pays d'origine	FR
Logistique	
GTIN/EAN	3596032835026
Code douane	9403109100
Unité de contenu	PC
Normes	
Conformité aux normes	IEC