

**51991030**

## Climatiseur d'armoire à montage en toiture CADRY5 330W

Les climatiseurs assurent le refroidissement de l'air intérieur de l'armoire dans une ambiance jusqu'à 50 °C.



### Caractéristiques générales

- Fluide frigorigère R134A exempt de CFC.
  - Enveloppe tôle peinte RAL 7035.
  - Ventilateur monté sur coussinets avec protection thermique intégrée.
  - Filtre métallique sur entrée du circuit d'air extérieur.
  - Système "Low maintenance" à partir de 500 W, l'entretien du filtre avant est inutile.
  - Dispositif d'évaporation des eaux de condensation sur climatiseur à partir de 500 W.
  - Pressostat de sécurité sur climatiseur à partir de 1400 W.
  - Régulation par thermostat pré-réglé à 35°C.
  - Séparation des circuits d'air intérieur et extérieur.
- Équipement de base
- Joint d'étanchéité autoadhésif.
  - Notice de montage et d'entretien.
  - Gabarit de perçage.
  - Câble d'alimentation longueur 3 mètres.

### Conforme aux normes

- EN 60204-1
- DIN 3168

### Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/51991030>

### Caractéristiques techniques

Puissance nominale	330 W
Type	Top mounting

### ETIM - Caractéristiques électriques

Type de tension	AC
-----------------	----

### ETIM - Caractéristiques techniques

Type de montage en saillie	Structure de toit
----------------------------	-------------------

### Classification

UNSPSC	39121324
Classe ETIM	EC002514
IGCC	4476

### Commerce

Date d'effet	1995-07-24
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	IT

### Logistique

GTIN/EAN	3596031276820
Code douane	8415820099
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	19.16
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.35
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.5
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	1.1

### Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----