

**51999010**

## Grille d'aération et filtre frontale ou latérale 35m3/h



### Caractéristiques générales

- 8 modèles de 35 à 990 m3/h.
- Ventilateurs montés sur coussinets en partie basse d'armoire.
- Tension d'alimentation 230 V en 50/60 Hz.
- Fixation par clipsage.
- Extraction en partie haute.

### Conforme aux normes

- Extraction par ventilateurs conforme à IEC 44.5
- Auto-extinguibilité ABS UL94 V0

### Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/51999010>

Les dispositifs de ventilation assurent une homogénéisation de la température entre l'intérieur de l'armoire et le milieu ambiant. Les tiroirs de brassage 19" améliorent la circulation de l'air dans les armoires.

Ils permettent d'améliorer la convection propre à la surface de l'armoire et d'éviter l'apparition de nids de chaleur.

### Caractéristiques techniques

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Hauteur [mm]              | 119               |
| Largeur [mm]              | 119               |
| Profondeur [mm]           | 28.5              |
| Débit de l'air            | Natural           |
| Indice de protection (IP) | IP54              |
| Type                      | Grille d'aération |

### ETIM - Caractéristiques électriques

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Tension de fonctionnement ca 50 hz [V]   | 230..230 |
| Tension de fonctionnement ca 60 hz [V]   | 230..230 |
| Type de tension                          | AC       |
| Flux volumique, à soufflage libre [m³/h] | 35       |

### ETIM - Caractéristiques mécaniques

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Nombre de ventilateurs                           | 1                        |
| Encastrement mural                               | Oui                      |
| Classe de protection (ip)                        | IP54                     |
| Classe de protection (nema)                      | 12                       |
| Type de montage                                  | Montage par encliquetage |
| Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) | Non                      |
| Couleur                                          | Gris                     |
| Numéro ral                                       | 7035                     |
| Largeur [mm]                                     | 119                      |
| Hauteur [mm]                                     | 119                      |
| Profondeur [mm]                                  | 28.5                     |

### ETIM - Caractéristiques techniques

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Construit comme un ventilateur embrochable | Non |
| Ventilateur de circulation                 | Oui |
| Ventilateur de toit                        | Non |
| Avec filtre                                | Oui |
| Avec couvercle de protection               | Oui |
| Finition cem                               | Non |

### Classification

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39121324 |
| Classe ETIM | EC000320 |
| IGCC        | 4476     |

### Commerce

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Date d'effet      | 2012-05-24 |
| Code cycle de vie | 40         |
| Pays d'origine    | IT         |

### Logistique

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                               | 3596032677787 |
| Code douane                            | 7616999099    |
| Unité de contenu                       | PC            |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.02          |
| Longueur de l'unité d'emballage [m]    | 0.04          |
| Largeur de l'unité d'emballage [m]     | 0.13          |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m]  | 0.135         |
| <b>Normes</b>                          |               |
| Conformité aux normes                  | IEC           |