51999229

Caractéristiques générales

- 8 modèles de 35 à 990 m3/h.
- Ventilateurs montés sur coussinets en partie basse d’armoire.
- Tension d’alimentation 230 V en 50/60 Hz.
- Fixation par clipsage.
- Extraction en partie haute.

Conforme aux normes

- Extraction par ventilateurs conforme à IEC 44.5
- Auto-extinguibilité ABS UL94 V0

Accès à la documentation associée

Les dispositifs de ventilation assurent une homogénéisation de la température entre l’intérieur de l’armoire et le milieu ambiant.
Les tiroirs de brassage 19” améliorent la circulation de l’air dans les armoires.
Ils permettent d’améliorer la convection propre à la surface de l’armoire et d’éviter l’apparition de nids de chaleur.

Caractéristiques techniques

Modèle	Filter
Type	Ventilation grid

ETIM - Mechanical characteristics

Material	Other
Colour	White
Width [mm]	318
Height [mm]	318
Degree of protection (IP)	IP54

ETIM - Technical features

EMC-version	No
With filter mat	No

Classification

UNSPSC	39121324
Classe ETIM	EC002513
IGCC	4476

Commerce

Date d'effet	2012-06-18
Pays d'origine	IT

Logistique

GTIN/EAN	3596032685430
Code douane	8414900090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.6
Longueur de l'unité d'emballage	0.33
Largeur de l'unité d'emballage	0.175
Profondeur de l'unité d'emballage	0.175

Normes

Conformité aux normes	IEC

https://www.socomec.fr/fr/reference/51999229