

**54003040**

## Cosse 45Nm 24mm 3P 400A



### Caractéristiques générales

- Calibres : de 160 à 630 A.
- Nombre de pôles : 3 et 4.
- Matière : aluminium étamé.

### Conforme aux normes

- IEC 60947-1 (si bornes montées sur appareils Socomec)
- NF C 63-060
- NF C 63-062

### Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/54003040>

Les bornes à cage SOCOMEC sont des accessoires de raccordement qui se fixent sur les bornes de puissance des interrupteurs-sectionneurs, des inverseurs de sources et des interrupteurs-sectionneurs fusibles SOCOMEC. Elles permettent un raccordement facile des conducteurs cuivre et aluminium rigide sans cosse et une intégration sous capot de protection IP2.

### Caractéristiques techniques

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Hauteur [mm]          | 38       |
| Largeur [mm]          | 32       |
| Profondeur [mm]       | 71.5     |
| Poids du produit [kg] | 0.55     |
| Nombre de pôles       | 3        |
| Calibre [A]           | 315..400 |
| Section               | 240      |

### ETIM - Caractéristiques techniques

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Type d'accessoire | Borne de raccordement |
| Accessoire        | Oui                   |
| Pièce détachée    | Non                   |

### Classification

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39121421 |
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC        | 4586     |

### Commerce

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Date d'effet      | 1993-02-23 |
| Code cycle de vie | 40         |
| Pays d'origine    | FR         |

### Logistique

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                               | 3596031346844 |
| Code douane                            | 8536901000    |
| Unité de contenu                       | PC            |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.55          |
| Longueur de l'unité d'emballage [m]    | 0.033         |
| Largeur de l'unité d'emballage [m]     | 0.055         |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m]  | 0.113         |

### Normes

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Conformité aux normes | IEC |
|-----------------------|-----|