

**54103017**



#### Points forts

- Large gamme
- Gamme IEC et UL
- Intégration aisée

#### Caractéristiques générales

- Matière : laiton brut pour le 125 A, cuivre étamé pour le 175A.
- Pour conducteurs : aluminium ou cuivre (uniquement pour le 175).
- Connexion IP20.
- Fixation rail DIN.
- Compatibles avec de nombreux types de câbles : rigides, souples et fins à manchon.

#### Conforme aux normes

- IEC 61439-1
- IEC 60947-7-1
- UL 1953
- UL 1059

#### Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/54103017>

Les répartiteurs assurent un raccordement aisé des conducteurs. Ils se montent en aval d'un interrupteur, d'un commutateur, d'un interrupteur-fusibles ou de n'importe quel appareil de protection du marché.

<b>Classification</b>	
UNSPSC	39121421
Classe ETIM	EC000276
IGCC	4586
<b>Commerce</b>	
Date d'effet	2005-11-04
Date d'obsolescence	2018-07-01
Date d'interdiction	2019-12-31
Pays d'origine	FR
<b>Logistique</b>	
GTIN/EAN	3596031805945
Code douane	8536901000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.4
Longueur de l'unité d'emballage	0.1
Largeur de l'unité d'emballage	0.105
Profondeur de l'unité d'emballage	0.06
<b>Normes</b>	
Conformité aux normes	IEC UL