

54104112



Points forts

- Large gamme
- Gamme IEC et UL
- Intégration aisée

Caractéristiques générales

- Matière : laiton brut pour le 125 A, cuivre étamé pour le 175A.
- Pour conducteurs : aluminium ou cuivre (uniquement pour le 175).
- Connexion IP20.
- Fixation rail DIN.
- Compatibles avec de nombreux types de câbles : rigides, souples et fins à manchon.

Conforme aux normes

- IEC 61439-1
- IEC 60947-7-1
- UL 1953
- UL 1059

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/54104112>

Les répartiteurs assurent un raccordement aisé des conducteurs. Ils se montent en aval d'un interrupteur, d'un commutateur, d'un interrupteur-fusibles ou de n'importe quel appareil de protection du marché.

Classification	
UNSPSC	39121421
Classe ETIM	EC000276
IGCC	4586
Commerce	
Date d'effet	2005-11-04
Date d'obsolescence	2018-07-01
Date d'interdiction	2019-12-31
Pays d'origine	FR
Logistique	
GTIN/EAN	3596031805952
Code douane	8536901000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.44
Longueur de l'unité d'emballage	0.135
Largeur de l'unité d'emballage	0.1
Profondeur de l'unité d'emballage	0.055
Normes	
Conformité aux normes	IEC UL